

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome da substância	Propileno
Número de identificação	601-011-00-9 (Número de índice)
Número de registo	-
Sinónimos	Nenhum.
Número SDS	WC001
Código de produto	MAP-Pro™, PRO-Max™
Data de publicação	02-Março-2017
Número da versão	01
Data de revisão	-
Data de substituição	-

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas	Combustível para maçarico manual
Utilizações desaconselhadas	Nenhum conhecido.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante/fornecedor	Worthington Cylinder Corporation
Endereço	300 E. Breed St., Chilton, WI 53014 Estados Unidos
Pessoa de contacto	Ann Stiefvater
Email endereço	Ann.Stiefvater@worthingtonindustries.com
Número de telefone	1-920-849-1740
Número de telefone de emergência	1-703-527-3887 International / CHEMTREC 1-800-424-9300 Domestic

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

A substância foi avaliada e/ou testada quanto aos seus perigos físicos, para a saúde e para o ambiente e aplica-se a seguinte classificação.

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008, na sua última redação

Perigos físicos

Gases inflamáveis (incluindo gases quimicamente instáveis)	Categoria 1	H220 - Gás extremamente inflamável.
Gases sob pressão	Gás liquefeito	H280 - Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.

Resumo dos perigos

Conteúdo sob pressão. Inflama-se facilmente com calor, faísca ou chamas. O calor pode fazer os recipientes explodirem. Pode deslocar o oxigénio e provocar asfixia rápida.

2.2. Elementos do rótulo

Rótulo em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, na redação atual

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal

Perigo

Advertências de perigo

H220	Gás extremamente inflamável.
H280	Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.

Recomendações de prudência

Prevenção

P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
------	---

Resposta	
P377	Incêndio por fuga de gás: não apagar, a menos que se possa deter a fuga em segurança.
P381	Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança.
Armazenamento	
P410 + P403	Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado.
Eliminação	Eliminar os resíduos de acordo com as exigências das autoridades locais.
Informação suplementar no rótulo	Nenhum.
2.3. Outros perigos	Pode deslocar o oxigénio e provocar asfixia rápida. Não é uma substância ou mistura PBT ou mPmB.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Informação geral

Designação química	%	N.º CAS / N.º CE	N.º de registo REACH	N.º de INDICE	Notas
Propileno	99,5 - 100	115-07-1 204-062-1	-	601-011-00-9	
Classificação:	Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280				U

Impurezas

Designação química	%	N.º CAS / N.º CE	N.º de registo REACH	N.º de INDICE	Notas
Propano	0 - 0,5	74-98-6 200-827-9	-	601-003-00-5	

Comentários sobre a composição As concentrações dos gases são dadas em percentagem por volume. O texto completo de todas as advertências de perigo encontra-se na secção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Informação geral Em caso de indisposição, consultar o médico (se possível, mostrar-lhe o rótulo). Assegurar que o pessoal médico está consciente dos materiais envolvidos e que toma precauções para se proteger.

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação Retirar para evitar maior exposição. Para os que dão assistência, evitar a sua exposição e a dos colegas. Usar protecção respiratória adequada. Se ocorrer irritação das vias respiratórias, tonturas, náuseas ou desmaio, consultar um médico imediatamente. Se ocorrer paragem respiratória, aplicar ventilação com dispositivo mecânico ou respiração boca-a-boca.

Contacto com a pele Pouco provável devido à forma do produto. Se ocorrer a congelação, mergulhar a zona afetada em água quente (sem exceder 41 °C/105 °F). Manter imersa durante 20 a 40 minutos. Consultar um médico imediatamente.

Contacto com os olhos Pouco provável devido à forma do produto. Se ocorrer a congelação, lavar imediatamente os olhos com água quente abundante (sem exceder 41 °C/105 °F) durante pelo menos 15 minutos. Se for fácil fazê-lo, remover as lentes de contacto. Obter assistência médica imediata se os sintomas persistirem ou ocorrerem após a lavagem.

Ingestão Nas condições atmosféricas normais, este material é um gás e a sua ingestão é improvável.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

A exposição a gás que estiver rapidamente se expandindo ou a líquido que estiver rapidamente se vaporizando pode causar ulceração pelo frio (geladura). Exposições muito elevadas podem provocar asfixia devido à falta de oxigénio. Os sintomas podem incluir perda de mobilidade/consciência. A vítima pode não ter noção da asfixia. A asfixia pode provocar inconsciência sem aviso e tão rapidamente que a vítima pode não ser capaz de se proteger.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

A exposição pode agravar doenças respiratórias preexistentes. Aplicar medidas de apoio geral e tratar segundo os sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Perigos gerais de incêndio Gás extremamente inflamável. Conteúdo sob pressão. O recipiente sob pressão pode explodir quando exposto a calor ou chamas.

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados Pó químico seco. Dióxido de carbono (CO₂). Névoa de água. Espuma.

Meios de extinção inadequados Não utilizar água como extintor, pois esta causa o alastramento do incêndio.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Gás extremamente inflamável. Durante incêndios podem-se formar gases perigosos.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de proteção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios

Em caso de incêndio, deve utilizar-se aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção completo.

Procedimentos específicos de combate a incêndios

Não extinguir incêndios a não ser que o fluxo de gás possa ser interrompido com segurança; pode ocorrer re-ignição explosiva. Isolar imediatamente o local, retirando todas as pessoas da vizinhança do incidente. Não será tomada qualquer ação que envolva qualquer tipo de risco pessoal ou sem formação adequada. Para incêndios envolvendo este material, não entre em qualquer espaço confinado ou fechado em chamas sem o devido equipamento de proteção, incluindo um aparelho de respiração autónomo. Parar o fluxo do material. Utilizar água para manter frios os recipientes expostos ao fogo e para proteger o pessoal que está a realizar o isolamento. Se uma fuga ou derrame não se tiver inflamado, use spray de água para dispersar os vapores e proteger o pessoal que está a tentar parar a fuga. Impeça o escoamento do controlo do incêndio ou da diluição de entrar em cursos de água, esgotos ou abastecimento de água potável.

Métodos específicos

Usar procedimentos normais para a extinção de incêndios e considerar o perigo doutros materiais envolvidos. Arrefeça os contentores enchendo-os de água até apagar bem o fogo.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Evacuar a área imediatamente. Não será tomada qualquer ação que envolva qualquer tipo de risco pessoal ou sem formação adequada. No caso de uma fuga, evacuar todo o pessoal até que a ventilação consiga repor as concentrações de oxigénio para níveis seguros. Manter afastado todo o pessoal desnecessário. Eliminar todas as fontes de ignição (não fumar, não provocar chamas, faíscas nem foguear nas áreas imediatamente circundantes) Não tocar em recipientes danificados ou em material derramado sem vestuário protetor apropriado. Ventilar dependências fechadas antes de entrar. Utilizar equipamento de proteção individual apropriado (ver secção 8).

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Manter afastado todo o pessoal desnecessário. Usar equipamento e roupas apropriadas de proteção durante a limpeza.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser deitado para o meio ambiente. Prevenir dispersão ou derramamento ulterior se for mais seguro assim.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Eliminar todas as fontes de ignição (não fumar, não provocar chamas, faíscas nem foguear nas áreas imediatamente circundantes) Manter materiais combustíveis (madeira, papel, óleo, etc.) afastados do material derramado. Deter a fuga se tal puder ser feito sem risco. Se possível, virar os recipientes com fuga para que se escape o gás em vez do líquido. Isolar a área até que o gás se tenha dispersado.

6.4. Remissão para outras secções

Para informação sobre a proteção individual consultar o ponto 8 da FDS. Para informações sobre a eliminação, consultar o ponto 13 da FDS.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar. Não manusear, armazenar, nem abrir perto de chama aberta, de fontes de calor ou de ignição. Proteger o material da luz direta do sol. Todos os equipamentos usados no manuseamento do produto devem estar ligados à terra. Não respirar os gases. Evitar a exposição prolongada. Não entrar nas áreas de armazenamento ou espaços confinados, a não ser que exista ventilação adequada. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. A concentração de oxigénio não deve baixar dos 19,5% ao nível do mar (pO₂ = 135 mmHg). Pode ser necessário possuir ventilação mecânica ou exaustores de ar locais. Usar equipamento de proteção individual adequado. Respeitar as regras de boa higiene industrial.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar a uma temperatura não superior a 49°C/120°F. Manter afastado do calor, faíscas e chama nua. Evitar a acumulação de carga eletrostática usando técnicas comuns de ligação e ligação à terra. Armazenar em lugar fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta. As garrafas devem ser armazenadas na vertical, dotadas de tampa com válvula de proteção e bem presas para que não caiam nem sejam derrubadas. Proteger os cilindros de danos. As condições gerais e a eventual existência de fugas nos recipientes armazenados devem ser periodicamente verificadas. Conservar no recipiente original bem fechado. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em local bem ventilado. Cuidado no manuseamento e armazenamento. Guardar afastado de materiais incompatíveis (ver Secção 10 da FDS).

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Combustível para maçarico manual.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Valores-limite de exposição profissional

Portugal. VLE. Norma relativa à exposição profissional a agentes químicos (NP 1796)

Componentes	Cat.	Valor
Propileno (CAS 115-07-1)	TWA	500 ppm
Impurezas	Cat.	Valor
Propano (CAS 74-98-6)	TWA	2500 ppm

Valores-limite biológicos Não estão anotados limites de exposição biológica para o(s) ingrediente(s).

Processos de monitorização recomendados Seguir os procedimentos de monitorização convencionais.

Níveis derivados de exposição sem efeitos (DNEL) Não disponível.

Concentrações previsivelmente sem efeitos (PNEC) Não disponível.

Abordagem de controlo baseada na gama de exposição (control banding) Não existem dados.

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados Providenciar ventilação adequada e minimizar o risco de inalação de gás. Use equipamentos para isolamento do processo (como capelas), ventilação local por exaustor ou outros controlos de engenharia para garantir que os níveis das substâncias transportadas pelo ar fique abaixo do limite recomendado para exposição.

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

Informação geral Usar o equipamento de protecção individual exigido. O equipamento de protecção individual deve ser escolhido em conformidade com as normas CEN e em cooperação com o fornecedor do equipamento.

Protecção ocular/facial Utilizar óculos ou óculos tapados de segurança aprovados.

Protecção da pele

- Protecção das mãos Usar luvas adequadas resistentes a produtos químicos. São recomendadas luvas de nitrilo, borracha butílica ou neopreno.

- Outras

Utilizar vestuário de protecção apropriado ao risco de exposição.

Protecção respiratória

Se os controlos de manutenção não mantiverem as concentrações no ar abaixo dos limites de exposição recomendados (quando aplicável) ou dentro de níveis aceitáveis (nos países em que não tiverem sido estabelecidos limites de exposição), é obrigatório o uso de um aparelho respiratório aprovado. Utilizar protecção respiratória com ar aduzido.

Perigos térmicos

O contacto com o gás liquefeito pode causar frieiras, eventualmente com lesões dos tecidos. Quando necessário, usar vestuário de protecção térmica adequado.

Medidas de higiene

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar cuidadosamente após manuseamento. Proporcionar instalações especiais para lavagem dos olhos e duche de segurança. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

Controlo da exposição ambiental

O gestor ambiental tem de ser informado de todas as fugas importantes.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspetto

Estado físico Gás.

Forma Gás liquefeito comprimido.

Cor Incolor.

Odor Hidrocarboneto ou mercaptano se odorizado.

Limiar olfactivo Não disponível.

pH Não aplicável.

Ponto de fusão/ponto de congelação -185 °C (-301 °F)

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição -48 °C (-54,4 °F)

Pressão no ponto de ebulição 101,33 kPa

Ponto de inflamação -107,8 °C (-162,0 °F)

Taxa de evaporação Não aplicável.

Inflamabilidade (sólido, gás)	Gás extremamente inflamável.
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	
Limite de inflamabilidade - inferior (%)	2 % v/v
Limite de inflamabilidade - superior (%)	11 % v/v
Pressão de vapor	109,73 PSIG
Pressão de vapor temp.	21 °C (69,8 °F)
Densidade de vapor	1,5 (Ar=1)
Densidade de vapor temp.	0 °C (32 °F) (gás)
Densidade relativa	0,52 (líquido) (H ₂ O=1)
Solubilidade(s)	384 mg/l - Levemente solúvel em água.
Coefficiente de repartição: n-octanol/água	1,77
Temperatura de autoignição	497,22 °C (927 °F)
Temperatura de decomposição	Não disponível.
Viscosidade	Não disponível.
Propriedades explosivas	Não explosivo.
Propriedades comburentes	Não comburentes.

9.2. Outras informações

Peso molecular	42 g/mol
Percentagem volátil	100 %
Tensão superficial	16,7 mN/m (90 °C (194 °F))

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade	Materiais incompatíveis.
10.2. Estabilidade química	Estável sob condições de temperaturas normais e mediante o uso recomendado.
10.3. Possibilidade de reações perigosas	Não ocorre polimerização. Em contacto com o ar pode formar uma mistura explosiva. Este produto pode reagir com agentes comburentes.
10.4. Condições a evitar	Evitar calor, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Evitar temperaturas que excedam o ponto de inflamação. Contacto com materiais incompatíveis.
10.5. Materiais incompatíveis	Agentes fortemente comburentes. Ácidos fortes. Halogénos.
10.6. Produtos de decomposição perigosos	A decomposição térmica deste produto pode gerar monóxido de carbono e dióxido de carbono. Hidrocarbonetos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informação geral A exposição profissional à substância ou à mistura pode causar efeitos adversos.

Informações sobre vias de exposição prováveis

Inalação	Concentrações elevadas: Perigo de asfixia (asfixiante) - caso as concentrações acumuladas reduzam o oxigénio para níveis inferiores ao necessário para uma respiração segura. A respiração de elevadas concentrações de pode provocar tonturas, sensação de desmaio, dor de cabeça, náuseas e perda de coordenação. A inalação contínua pode resultar em desmaio.
Contacto com a pele	O contacto com gás liquefeito pode provocar queimadura pelo frio.
Contacto com os olhos	O contacto com gás liquefeito pode provocar queimadura pelo frio.
Ingestão	Nas condições atmosféricas normais, este material é um gás e a sua ingestão é improvável.

Sintomas A exposição a gás que estiver rapidamente se expandindo ou a líquido que estiver rapidamente se vaporizando pode causar ulceração pelo frio (geladura). Exposições muito elevadas podem provocar asfixia devido à falta de oxigénio. A vítima pode não ter noção da asfixia. A asfixia pode provocar inconsciência sem aviso e tão rapidamente que a vítima pode não ser capaz de se proteger.

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda Não é de esperar que provoque toxicidade aguda.

Componentes	Espécie	Resultados dos testes
Propileno (CAS 115-07-1)		
Agudo		
Inalação		
Gás		
LC50	Rato	> 65000 ppm, 4 Horas

Corrosão/irritação cutânea	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Lesões/irritações oculares graves	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Sensibilização respiratória	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Sensibilização cutânea	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Mutagenicidade em células germinativas	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Carcinogenicidade	Este produto não é considerado cancerígeno pelo CIIC, ACGIH, NTP ou OSHA. Não classificado quanto à carcinogenicidade em humanos. Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Monografias do IARC. Avaliação global da carcinogenicidade

Propileno (CAS 115-07-1)	3 Não classificado quanto à carcinogenicidade em humanos.
Toxicidade reprodutiva	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Perigo de aspiração	Pouco provável devido à forma do produto.
Informações sobre misturas versus informações sobre substâncias	Não existe informação disponível.
Outras informações	A exposição durante um longo período de tempo pode afetar o sistema nervoso central.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade	Não é de esperar que o produto seja perigoso para o meio ambiente.
12.2. Persistência e degradabilidade	O produto sofre biodegradação rápida.
12.3. Potencial de bioacumulação	Não é de esperar que o produto bioacumule.
Coefficiente de partição n-octanol/água (log Kow)	
Propileno (CAS 115-07-1)	1,77
Propano (CAS 74-98-6)	2,36
Fator de bioconcentração (BCF)	Não disponível.
12.4. Mobilidade no solo	Irrelevante, devido à forma do produto.
12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB	Não é uma substância ou mistura PBT ou mPmB.
12.6. Outros efeitos adversos	O produto contém compostos orgânicos voláteis que podem contribuir para a formação fotoquímica de ozono.
12.7. Informações adicionais	Nenhum.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos	
Resíduos	Eliminar de acordo com as normas aplicáveis.
Embalagens contaminadas	Os recipientes vazios devem ser levados para um local aprovado para a manipulação de resíduos para reciclagem ou destruição.
Código da UE em matéria de resíduos	16 05 04* O código do resíduo deve ser atribuído discutindo com o utilizador, o produtor e a companhia que se ocupa da destruição dos resíduos.
Métodos de eliminação/informação	Usar o recipiente até estar vazio. Não eliminar recipientes que não estejam vazios. Os recipientes vazios têm vapor residual que é inflamável e explosivo. As garrafas devem ser esvaziadas e entregues num ponto de recolha de resíduos perigosos. Não furar ou queimar a embalagem mesmo depois de vazia. Eliminar de acordo com as normas aplicáveis.
Precauções especiais	Eliminar de acordo com a regulamentação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

ADR

14.1. Número ONU	UN1077
-------------------------	--------

14.2. Designação oficial de transporte da ONU	PROPILENO
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	
Classe	2.1
Risco subsidiário	-
Label(s)	2.1
Nº do perigo (ADR)	23
Código de restrição em túneis	B/D
14.4. Grupo de embalagem	-
14.5. Perigos para o ambiente	Não
14.6. Precauções especiais para o utilizador	Ler as instruções de segurança, a FDS e os procedimentos de emergência antes do manuseamento.

RID

14.1. Número ONU	UN1077
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	PROPILENO
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	
Classe	2.1
Risco subsidiário	-
Label(s)	2.1 (+13)
14.4. Grupo de embalagem	-
14.5. Perigos para o ambiente	Não
14.6. Precauções especiais para o utilizador	Ler as instruções de segurança, a FDS e os procedimentos de emergência antes do manuseamento.

ADN

14.1. Número ONU	UN1077
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	PROPILENO
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	
Classe	2.1
Risco subsidiário	-
Label(s)	2.1
14.4. Grupo de embalagem	-
14.5. Perigos para o ambiente	Não
14.6. Precauções especiais para o utilizador	Ler as instruções de segurança, a FDS e os procedimentos de emergência antes do manuseamento.

IATA

14.1. UN number	UN1077
14.2. UN proper shipping name	Propylene
14.3. Transport hazard class(es)	
Class	2.1
Subsidiary risk	-
Label(s)	2.1
14.4. Packing group	-
14.5. Environmental hazards	No
ERG Code	10L
14.6. Special precautions for user	Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

IMDG

14.1. UN number	UN1077
14.2. UN proper shipping name	PROPYLENE
14.3. Transport hazard class(es)	
Class	2.1
Subsidiary risk	-
14.4. Packing group	-
14.5. Environmental hazards	
Marine pollutant	No
EmS	F-D, S-U

14.6. Special precautions for user	Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC	Não estabelecido.
Informação geral	Evitar o transporte em veículos em que o espaço de carga não esteja separado do compartimento do condutor. Assegurar que o condutor do veículo tem noção dos potenciais perigos da carga e sabe como agir na eventualidade de um acidente ou de uma emergência. Antes de transportar recipientes de produto: Assegurar que os recipientes estão presos com segurança. Assegurar que a válvula da garrafa está fechada e não tem fugas. Assegurar que a porca de capa ou o tampão da válvula de saída (quando fornecidos) estão devidamente colocados. Assegurar que o dispositivo de proteção da válvula (quando fornecido) está devidamente colocado. Assegurar ventilação adequada. Assegurar o cumprimento dos regulamentos aplicáveis.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentos da UE

Regulamento (CE) n.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, Anexo I e II, na última redação que lhe foi dada

Não consta das listagens.

Regulamento (CE) n.º 850/2004 relativo a poluentes orgânicos persistentes, Anexo I na redacção em vigor

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 1, com as alterações que lhe foram introduzidas

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 2, com as alterações que lhe foram introduzidas

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 3, com as alterações que lhe foram introduzidas

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo V, com as alterações que lhe foram introduzidas

Não consta das listagens.

Regulamento (CE) n.º 166/2006 Anexo II Registo das Emissões e Transferências de Poluentes, na última redação que lhe foi dada

Não consta das listagens.

Regulamento (CE) N.º 1907/2006, REACH n.º 10 do Artigo 59.º Lista de de substâncias candidatas tal como publicada pela ECHA.

Não consta das listagens.

Autorizações

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH Anexo XIV Substância sujeita a autorização, na sua última redacção

Não consta das listagens.

Restrições à utilização

Regulamento (CE) n.º 1907/2006, REACH Anexo XVII Substâncias sujeitas a restrição aplicável à colocação no mercado e à utilização, na redacção em vigor

Propileno (CAS 115-07-1)

Diretiva 2004/37/CE: relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho, na última redação que lhe foi dada

Não consta das listagens.

Outros regulamentos da UE

Diretiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, na sua última redação

Propano (CAS 74-98-6)

Propileno (CAS 115-07-1)

Outros regulamentos

O produto está classificado e rotulado de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 (Regulamento CLP) e suas actualizações. Esta ficha de dados de segurança está de acordo com os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, na última redação que lhe foi dada.

Regulamentos nacionais Cumprir os regulamentos nacionais de trabalho com agentes químicos. Não é permitido a jovens com menos de 18 anos trabalhar com este produto, de acordo com a Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho, na última redação que lhe foi dada.

15.2. Avaliação da segurança química Não foi efetuada qualquer Avaliação da Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

Lista das abreviaturas

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (Persistente, bioacumulável e tóxico).
mPmB: muito Persistente e muito Bioacumulável.
DNEL: Nível Derivado de Exposição sem Efeitos.
PNEC: Concentração Previsivelmente Sem Efeitos.
STEL Limite de exposição de curta duração.
TWA: Média ponderada no tempo.
PEL: Permissible Exposure Limit (Limite de Exposição Permissível).
LC50: Concentração letal, 50%.

Referências

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank (Banco de dados de substâncias perigosas)
Monografias do CIIC. Avaliação global da carcinogenicidade
Relatório do Programa Nacional de Toxicologia (NTP) dos EUA sobre substâncias cancerígenas
ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices
(Documentação da ACGIH relativa aos valores-limite de limiar e índices de exposição biológica)
EPA: Base de dados AQUIRE

Informação acerca do método de avaliação conducente à classificação da mistura

A classificação quanto aos perigos para a saúde e para o ambiente foi obtida por uma combinação de métodos de cálculo e dados de testes, quando disponíveis.

Texto integral de todas as advertências de perigo mencionadas de forma abreviada nas secções 2 a 15

H220 Gás extremamente inflamável.
H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.

Informação sobre formação Declaração de exoneração de responsabilidade

Seguir as instruções da formação ao manusear este material.
É de crer que toda a informação desta Ficha de Dados de Segurança é exata e fidedigna. Contudo, não é fornecida qualquer garantia de qualquer tipo sobre a exatidão da informação ou sobre a adequabilidade das recomendações aqui contidas. É da responsabilidade do utilizador avaliar a segurança e a toxicidade deste produto nas suas condições de utilização e cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis.